

**PUZ TRACTORUL VII – ZONA IB ”,  
STR. Nicolae Labis, FN, mun. Brasov, jud. Brasov**

**REGULAMENT AFERENT PUZ**

Regulamentul explica si detaliaz sub forma unor prescrip ii si recomand ri Planul Urbanistic Zonal, in vederea urm ririi aplic rii acestuia.

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/91, certificatele de urbanism si autorizatiile se vor elibera la cerere, numai cu respectarea stricta a tuturor prevederilor PUZ si a regulamentului aferent acestuia in cazul in care nu se intocmeste o documentatie in faza PUD.

Regulamentul cuprinde prescrip ii si recomand ri generale la nivelul zonei studiate si recomand ri specifice la nivelul subzonelor stabilite in cadrul PUZ.

**1. PRESCRIPTII SI RECOMANDARI GENERALE LA NIVELUL ZONEI STUDIATE**

**1.1 Prescrip ii si recomand ri generale**

Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde urm toarele preciz ri, conditii si masuri urbanistice privind organizarea zonei de interes local.

- Se vor promova si incuraja acele lucr ri si operatiuni urbanistice care contribuie la dezvoltarea armonioasa a zonei studiate, conform PUZ;
- Se va respecta cu stricte e zonificarea teritoriului, tinand seama de functiunile stabilite;
- Prin activitatea de construire, potrivit Planului Urbanistic Zonal, urmeaza se construi pe terenuri libere;
- Se interzice realizarea constructiilor sau amenaj rilor având functiuni necompatibile cu zonificarea propusa in cadrul PUZ . ului;
- Se va avea in vedere verificarea dreptului de utilizare asupra terenului (proprietate, concesiune, etc)
- Se va urm ri protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utilitate publica;
- Asigurarea conditiilor de echipare tehnico . edilitara, a acceselor carosabile, etc.
- Respectarea zonei cu interdic tie de construire; - amenajarea complexa functional - arhitecturala a spatiilor verzi;
- Extinderea retelelor tehnico-edilitare;

In cazul in care Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent nu ofera date suficiente pentru eliberarea autorizatiei de construire si a certificatului de urbanism a unui sau mai multor obiective prevazute, prim aria ora ului are obligatia de a solicita elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru zona respectiva.

**1.2. Aspecte compozitionale si functionale privind organizarea arhitectural . urbanistica a zonei**

Sunt necesare masuri de promovare a lucr rilor si operatiunilor urbanistice care contribuie la organizarea functionala si spatiala a zonei studiate si anume:

Respectarea amplasamentelor prevazute in cadrul Planului Urbanistic Zonal pentru fiecare subzona stabilita.

Respectarea aliniamentelor, retragerilor si perdelelor de protectie impuse.

**1.3. Recomandari privind organizarea circulatiei**

Lucrarile privind circulatia vor respecta Planul Urbanistic General atat ca alcatuire a retelei generale de strazi, cat si ca rezolvare a profilurilor de artere, categoria tehnica a strazilor, etc.

De asemenea se va tine seama de seria de standarde pentru lucr ri de strazi nr. 10144/1-6 si normativul pentru proiectarea parcajelor.

Noile drumuri prevazute se vor executa numai pe baza unor proiecte de specialitate, care vor fi precedate de sondaje geotehnice astfel incat realizarea lor sa cuprinda gama necesara de lucrari specifice drumurilor si explicarea lor sa se faca cu un efort cat mai mic.

Amplasarea constructiilor fata de drumul de acces auto in zona trebuie sa respecte profilurile transversale caracteristice ale arterelor de circulatie si regimul de aliniere propus (vezi plansa U04).

Lucrarile pentru modernizarea strazilor existente se vor executa dupa terminarea lucrarilor tehnico . edilitare subterane.

Executia drumurilor de incinta se va face pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii, respectandu-se prevederile tehnice de executie din normative si standarde.

#### 1.4. Amenajarea si intretinerea spatiului public si mobilierului urban

Amenajarea spatiilor publice si a mobilierului urban se va realiza numai pe baza documenta iilor de specialitate aprobate si a autorizatiilor de construire eliberate conform legii 50/1991 si 453/2001.

## **2. PRESCRIPTII SI RECOMANDARI SPECIFICE LA NIVELUL SUBZONELOR COMPONENTE**

Pentru identificarea cu usurinta a prescripiilor si recomandariilor regulamentului aferent PUZ, se propune impartirea teritoriului studiat in zone ale caror limite sunt materializate pe cat posibil dupa urmatoarele criterii:

- funciunea predominanta
- elementele cadrului natural si artificial
- categoria de importanta si traficul de pe strazile adiacente
- limitarile impuse de limite cadastrale.

Au rezultat un numar de 6 zone (indicate in plansa U04) cu suprafete variabile si pentru care s-au stabilit prescripii si recomandari cu privire la regimul de amenajare instituit in zona).

### **ZL – ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE**

**– autorizare directa**

#### *ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE*

- Locuinte individuale amplasate izolat, cuplat sau insiruit, cu regim maxim de inaltime
- P+E+M, POT = 40% si CUT = 1,00
- 

#### *ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI*

- se admit servicii profesionale (cabinete de avocatura, medicale, farmacii, birouri de proiectare) cu conditia ca amplasarea lor sa fie la parterul cladirilor, sa nu depaseasca 20% din ADC in cadrul parcelei studiate, si sa nu genereze trafic intens;
- se admit dotari de mic comerț, alimentatie publica, loisir; nu vor depasi 20% din totalul ariei desfasurate construite; vor avea locuri de parcare separate de cele aferente locuintelor; fluxurile si accesele dotarilor enumerate nu se vor intersecta cu cele ale locuintelor;

#### *ARTICOLUL 3 – UTILIZARI INTERZISE*

- activitati poluante, cu risc tehnologic sau incomode pentru traficul generat, prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;
- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta
- depozitare en gros
- depozitari de materiale re folosibile;
- platforme de pre colectare a deseurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice
- activitati productive de orice fel;
- statii de intretinere auto;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care implica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice;

#### *ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR*

(suprafete, forme, dimensiuni, mod de ocupare)

Se admit loturi de minim 200 mp, front la strada de:

- minim 8 m pentru cladiri insiruite
- minim 10 m pentru cladiri cuplate
- minim 12 m pentru cladiri izolate

#### *ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT*

Se va respecta retragerea minima fata de strada, conform profilului stradal caracteristic. A se studia plansele desenate, anexate si capitolul 3 din prezentul regulament.

In cazul in care parcelele din dezmembrarile anterioare prezentei documentatii au adancimea mai mica de 14.00m cladirile se pot amplasa pe aliniament.

#### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

Amplasarea constructiilor in interiorul parcelei se va face cu respectarea distantelor minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale proprietatii . conform Codului Civil

- la 0,6m pentru fatadele fara goluri
- la 2,0m pentru fatadele cu goluri
- se va evidentia la faza PAC modul de realizare a accesului masinii de pompieri

#### **ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA**

Se vor respecta conditiile de protectie fata de incendii si alte norme tehnice specifice functiunilor, inclusiv prevederile legislative privind insorirea.

#### **ARTICOLUL 8 – CIRCULATII SI ACCESE**

a. Toate parcelele vor avea acces carosabil dintr-o strada publica cu latime de minim 7 m sau prin intermediul unei alei de acces in proprietatea beneficiarului sau cu drept de servitute cu o latime minima de 3.5m pe o distanta maxima de 30m, sau latime minima de 5 m pentru distante mai mari de 30m, dar care sa nu depaseasca 50m.

b. Drumurile si accesele in incintele construite vor fi astfel proiectate incat sa asigure circulatia normala si accesul usor pentru mijloacele de transport si de lucru specifice, precum si pentru mijloacele de interventie in caz de incendii, avarii la retelele edilitare si a ambulantei.

c. Reglementarile prevazute la pct. a) se vor respecta pentru parcelari noi, profilele drumurilor din parcelarile existente pastrandu-se.

d. In cazul lucrarilor de parcelare, comasare si reparcelare a loturilor din zona studiata drumurile se vor dezmembra cu profile caracteristice cu respectarea prezentului regulament si a prevederilor HG 525/1996.

#### **ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR**

Se va asigura numarul necesar de locuri de parcare la interiorul proprietatii conform HG 525/1996 si HCL nr.134/2018 ( 2 locuri de parcare /unitate locativa, la min. 5 metrii de ferestrele camerelor locuibile).

#### **ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR**

Inaltimea cladirilor la strada nu va depasi distanta dintre alinieri, conform hotararii nr. 525 din 27 iunie 1996 .

Regimul de inaltime va fi de max. P+E+M nivele, la care se pot adauga unul sau mai multe nivele la subsol sau demisol.

#### **ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR**

Cladirile vor fi executate din materiale durabile, cu finisaje exterioare estetice si de calitate superioara si dupa cum urmeaza:

- aspectul cladirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerintelor specifice unei diversitati de functiuni si exprimarii prestigiului investitorilor dar cu conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de rolul social al strazilor zonei mixte, de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de covizibilitate;
- aspectul cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va raspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de coerență și eleganță;
- se va asigura o tratare similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora din cladirile inalte;
- se va acorda atentie modului de tratate a acoperisurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din cladirile inalte;
- orice constructie noua, sau modificare a uneia existente trebuie sa se inscrie armonios in zona, fiind posibila si armonia prin contrast.
- sunt interzise materialele de constructie precare (de tip asbociment, tabla ondulata, plastic ondulat, etc.)
- inlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise - se pot face cu conditia ca noile constructii sa fie compatibile cu aspectul general al ansamblului arhitectural;

- sunt interzise lucrarile de imbunatatire asupra constructiilor incompatibile din punct de vedere functional sau arhitectural cu zona, altele decat cele menite sa contribuie la schimbarea cu o functiune compatibila cu zona si armonizarea plasticii exterioare cu caracterul zonei;
- se pretind de asemenea inprejmuii estetice, plantatii decorative mobilier urban adecvat si locuri de parcare suficiente, minim un loc de parcare /apartament, amenajate in afara drumului de acces sau a partii carosabile a strazilor laterale, la interiorul proprietatii.

#### **ARTICOLUL 12 – CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA**

Toate cladirile vor fi racordate la retele edilitare ale localitatii, prin extinderea acestora.

Racordarea burlanelor de scurgere a apelor pluviale de pe acoperisuri la retelele de canalizare pluviala va avea in vedere evitarea formarii ghetii.

Toate bransamentele de electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat.

#### **ARTICOLUL 13 – SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE**

Constructiile amplasate in zonele adiacente drumurilor de acces vor fi prevazute cu perdele de protectie sau spatii destinate plantatiilor decorative. in functie de caz. Se va avea in vedere amenajarea de spatii verzi pe terasele cladirilor.

#### **ARTICOLUL 14 – IMPREJMUIRI**

Imprejmuirile spre strada vor fi transparente, cu inaltime de maxim 1,80m, si vor fi dublate cu gard viu.

#### **ARTICOLUL 15 – REGIMUL DE OCUPARE A TERENURILOR ( POT, CUT )**

P+E+M POT max = 40% , CUT max 1

## **ZLD– ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI DOTARI COMPLEMENTARE (COMERT, INVATAMANT, SANATATE)**

– autorizare directa

### **SECTIUNEA I :UTILIZARE FUNCTIONALA**

#### **ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE**

- Locuinte colective cu regim de inaltime minim P+6 si maxim P+8;  
POT=35% si CUT = 3.0

#### **ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI**

- se admit servicii profesionale (cabinete de avocatura, medicale, birouri de proiectare), cu conditia sa nu genereze dezechilibre (trafic intens, program de lucru prelungit, suprafete mari pentru parcaje);

#### **ARTICOLUL 3 – UTILIZARI INTERZISE**

- activitati poluante, cu risc tehnologic sau incomode pentru traficul generat, prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate
- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta
- depozitare en . gros
- depozitari de materiale re folosibile
- platforme de precolectare a deseurilor urbane
- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice
- activitati productive de orice fel;
- statii de intretinere auto
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care implica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice

#### **ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR**

(suprafete, forme, dimensiuni, mod de ocupare)

Locuintele colective cu regim mare de inaltime(P+6-8) se pot autoriza pe loturi de minim 2000 mp.

#### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT**

Se respecta retragerea minima (6m) la strada. A se studia plansele desenate, anexate.

#### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

Amplasarea constructiilor in interiorul parcelei se va face cu respectarea distantelor minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale proprietatii impuse prin prezentul regulament:

P+6: - H/2 a cladirii

P+8: - H/2 a cladirii

Fata de limitele invecinate cu zona de locuinte individuale, distanta va fi egala cu inaltimea celei mai inalte cladiri inclusiv o bariera de copaci inalti la limita de proprietate pentru asigurarea inintmitatii vizuale.

Se va evidentia la faza DTAC modul de realizare a accesului masinii de pompieri.

#### **ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA**

Se vor respecta conditiile de protectie fata de incendii si alte norme tehnice specifice functiunilor.

Distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte pentru fatadele cu camere locuibile; distanta se poate reduce la 8 m, daca fronturile opuse nu au camere locuibile.

#### **ARTICOLUL 8 – CIRCULATII SI ACCESE**

Toate parcelele vor avea acces carosabil dintr-o strada publica cu latime de minim 7 m. sau prin intermediul unei alei de acces in proprietatea beneficiarului sau cu drept de servitute cu o latime minima de 3.5m pe o distanta maxima de 30m, sau latime minima de 5 m pentru distante mai mari de 30m, dar care sa nu depaseasca 50m.

Drumurile si accesele in incintele construite vor fi astfel proiectate incat sa asigure circulatia normala si accesul usor pentru mijloacele de transport si de lucru specifice, precum si pentru mijloacele de interventie in caz de incendii, avarii la retelele edilitare si a ambulantei.

#### **ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR**

( 2 locuri de parcare /unitate locativa, la min. 5 metrii de ferestrele camerelor locuibile).

#### **ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR**

Inaltimea cladirilor la strada nu va depasi distanta dintre alinieri, conform hotararii nr. 525 din 27 iunie 1996 .

Regimul de inaltime va fi de minim P+6 si maxim P+8.

Se pot adauga unul sau mai multe nivele la subsol.

#### **ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR**

Cladirile vor fi executate din materiale durabile, cu finisaje exterioare estetice si de calitate superioara si dupa cum urmeaza:

- aspectul cladirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerintelor specifice unei diversitati de functiuni si exprimarii prestigiului investitorilor dar cu conditia realizarii unor ansambluri compositionale care sa tina seama de rolul social al strazilor zonei mixte, de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de covizibilitate;

- aspectul cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va raspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de coerență+si eleganță+;

- se va asigura o tratare similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora din cladirile inalte;

- se va acorda atentie modului de tratate a acoperisurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din cladirile inalte;

- orice constructie noua, sau modificare a uneia existente trebuie sa se inscrie armonios in zona, fiind posibila si armonia prin contrast. In acest sens la solicitarea Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din Primaria municipiului

Brasov, proiectele pentru autorizare pot fi avizate de catre o comisie tehnica de specialitate abilitata prin Dispozitia Primarului Municipiului Brasov.

- sunt interzise materialele de constructie precare (de tip asbociment, tabla ondulata, plastic ondulat, etc.)

- inlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise - se pot face cu conditia ca noile constructii sa fie compatibile cu aspectul general al ansamblului arhitectural;
- sunt interzise lucrarile de imbunatatire asupra constructiilor incompatibile din punct de vedere functional sau arhitectural cu zona, altele decat cele menite sa contribuie la schimbarea cu o functiune compatibila cu zona si armonizarea plasticii exterioare cu caracterul zonei;
- se pretind de asemenea inprejmuiri estetice, plantatii decorative mobilier urban adecvat si locuri de parcare suficiente, minim un loc de parcare /apartament, amenajate in afara drumului de acces sau a partii carosabile a strazilor laterale, la interiorul proprietatii.

#### **ARTICOLUL 12 – CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA**

Toate cladirile vor fi racordate la retele edilitare ale localitatii, prin extinderea acestora. Racordarea burlanelor de scurgere a apelor puviale de pe acoperisuri la retelele de canalizare pluviala va avea in vedere evitarea formarii ghetii.Toate bransamentele de electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat.

#### **ARTICOLUL 13 – SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE**

Constructiile amplasate in zonele adiacente drumurilor de acces vor fi prevazute cu perdele de protectie sau spatii destinate plantatiilor decorative. in functie de caz. Se va avea in vedere amenajarea de spatii verzi pe terasele cladirilor.

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;
- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulatii pietonale, terase;
- parcajele la sol grupand mai mult de 10 locuri de parcare vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi inconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri;
- spatiile libere din fata constructiilor in front continuu si functiuni publice la parter vor fi tratate in continuitate cu spatiul public, atunci cand frontul este retras de la aliniament si nu poate fi utilizat pentru amenajarea de locuri de parcare;
- spatiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a cladirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spatiu verde de aliniament in interiorul proprietatii sau, in cazul existentei fuctiunilor publice la parter, ca spatiu liber circulatiei pietonale.

#### **ARTICOLUL 14 – IMPREJMUIRI**

Imprejmuirile vor fi realizate din gard viu.

#### **ARTICOLUL 15 – REGIMUL DE OCUPARE A TERENURILOR ( POT, CUT )**

POT=35% si CUT = 3.0 . pentru P+6-8

### **ZD – ZONA DOTARI DE CARTIER**

#### **- autorizare directa**

#### **SECTIUNEA I :UTILIZARE FUNCTIONALA**

#### **ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE**

- Locuinte colective cu regim de inaltime minim P+6 si maxim P+8;
  - centru comercial, piata agroalimentara
  - unitati de invatamant scoli, crese, gradinite
  - sedii institutii publice
- POT=35% si CUT = 3.0

#### **ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI**

- nu este cazul

#### **ARTICOLUL 3 – UTILIZARI INTERZISE**

- activitati poluante, cu risc tehnologic sau incomode pentru traficul generat, prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate
- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta
- depozitare en . gros
- depozitari de materiale re folosibile
- platforme de pre colectare a deseurilor urbane
- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice
- activitati productive de orice fel;
- statii de intretinere auto

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care implica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice

#### **ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR**

(suprafete, forme, dimensiuni, mod de ocupare)

Locuintele colective cu regim mare de inaltime(P+6-8) se pot autoriza pe loturi de minim 2000 mp.

Alte dotari se vor amplasa pe loturi corespunzatoare capacitatii functionale. Fiind teren proprietatea Consiliului Local se vor realiza studii de detaliu pentru investitiile viitoare in conformitate cu legislatia in vigoare.

#### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT**

Se respecta retragerea minima (6m) la strada. A se studia plansele desenate, anexate.

#### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR**

Amplasarea constructiilor in interiorul parcelei se va face cu respectarea distantelor minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale proprietatii impuse prin prezentul regulament:

P+6: - H/2 a cladirii

P+8: - H/2 a cladirii

Se va evidentia la faza PAC modul de realizare a accesului masinii de pompieri.

Pentru dotari, institutii publice, unitati de invatamant si sanatate regimul de inaltime maxim P+6E.

#### **ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA**

Se vor respecta conditiile de protectie fata de incendii si alte norme tehnice specifice functiunilor.

Distanta minima dintre cladirile de pe aceeaasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte pentru fatadele cu camere locuibile; distanta se poate reduce la 8m, daca fronturile opuse nu au camere locuibile.

#### **ARTICOLUL 8 – CIRCULATII SI ACCESE**

Toate parcelele vor avea acces carosabil dintr-o strada publica cu latime de minim 7 m. sau prin intermediul unei alei de acces in proprietatea beneficiarului sau cu drept de servitute cu o latime minima de 3.5m pe o distanta maxima de 30m, sau latime minima de 5 m pentru distante mai mari de 30m, dar care sa nu depaseasca 50m.

Drumurile si accesele in incintele construite vor fi astfel proiectate incat sa asigure circulatia normala si accesul usor pentru mijloacele de transport si de lucru specifice, precum si pentru mijloacele de interventie in caz de incendii, avarii la retelele edilitare si a ambulantei.

#### **ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR**

Se va asigura numarul necesar de locuri de parcare la interiorul proprietatii conform HG 525/1996 si HCL nr.134/2018 ( 2 locuri de parcare /unitate locativa, la min. 5 metrii de ferestrele camerelor locuibile). Se recomanda asigurarea locurilor de parcare la subsolul cladirii;

#### **ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR**

Inaltimea cladirilor la strada nu va depasi distanta dintre alinieri, conform hotararii nr. 525 din 27 iunie 1996 .

Regimul de inaltime va fi de minim P+6 si maxim P+8.

Se pot adauga unul sau mai multe nivele la subsol.

#### **ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR**

Cladirile vor fi executate din materiale durabile, cu finisaje exterioare estetice si de calitate superioara si dupa cum urmeaza:

- aspectul cladirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerintelor specifice unei diversitati de functiuni si exprimarii prestigiului investitorilor dar cu conditia realizarii unor ansambluri compositionale care sa tina seama de rolul social al strazilor zonei mixte, de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de covizibilitate;

- aspectul cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va raspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de coerență și eleganță;

- se va asigura o tratare similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora din cladirile inalte;
- se va acorda atentie modului de tratate a acoperisurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din cladirile inalte;
- orice constructie noua, sau modificare a uneia existente trebuie sa se inscrie armonios in zona, fiind posibila si armonia prin contrast. In acest sens la solicitarea Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din Primaria municipiului Brasov, proiectele pentru autorizare pot fi avizate de catre o comisie tehnica de specialitate abilitata prin Dispozitia Primarului Municipiului Brasov.
- sunt interzise materialele de constructie precare (de tip asociment, tabla ondulata, plastic ondulat, etc.)
- inlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise - se pot face cu conditia ca noile constructii sa fie compatibile cu aspectul general al ansamblului arhitectural;
- sunt interzise lucrarile de imbunatatire asupra constructiilor incompatibile din punct de vedere functional sau arhitectural cu zona, altele decat cele menite sa contribuie la schimbarea cu o functiune compatibila cu zona si armonizarea plasticii exterioare cu caracterul zonei;
- se pretind de asemenea inprejmuiri estetice, plantatii decorative mobilier urban adecvat si locuri de parcare suficiente, minim un loc de parcare /apartament, amenajate in afara drumului de acces sau a partii carosabile a strazilor laterale, la interiorul proprietatii.

#### **ARTICOLUL 12 – CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA**

Toate cladirile vor fi racordate la retele edilitare ale localitatii, prin extinderea acestora. Racordarea burlanelor de scurgere a apelor puviale de pe acoperisuri la retelele de canalizare pluviala va avea in vedere evitarea formarii ghetii.Toate bransamentele de electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat.

#### **ARTICOLUL 13 – SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE**

Constructiile amplasate in zonele adiacente drumurilor de acces vor fi prevazute cu perdele de protectie sau spatii destinate plantatiilor decorative. in functie de caz. Se va avea in vedere amenajarea de spatii verzi pe terasele cladirilor.

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;
- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulatii pietonale, terase;
- parcajele la sol grupand mai mult de 10 locuri de parcare vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi inconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri;
- spatiile libere din fata constructiilor in front continuu si functiuni publice la parter vor fi tratate in continuitate cu spatiul public, atunci cand frontul este retras de la aliniament si nu poate fi utilizat pentru amenajarea de locuri de parcare;
- spatiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a cladirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spatiu verde de aliniament in interiorul proprietatii sau, in cazul existentei fuctiunilor publice la parter, ca spatiu liber circulatiei pietonale.

#### **ARTICOLUL 14 – IMPREJMUIRI**

Imprejmuirile vor fi realizate din gard viu.

#### **ARTICOLUL 15 – REGIMUL DE OCUPARE A TERENURILOR ( POT, CUT )**

POT=35% si CUT = 3.0 . pentru P+6-8

### **3 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT**

Se va respecta retragerea minima fata de strada, conform profilului stradal caracteristic. dupa cum urmeaza:

- **PROFIL P1** . latime 12,00 m ( 1,50 m trotuar . 1,00 m zona verde . 7,00 m carosabil - 1,00 m zona verde . 1,50 m trotuar) . retragere cladiri conform plansa U-04
- **PROFIL P2** . latime 11,50 m (1,50 m trotuar . 7,00 m carosabil -1,00 m zona verde . 2,00 m pista biciclete) . retragere cladiri conform plansa U-04
- **PROFIL P3** . latime 13,50 m (1,50 m trotuar . 7,00 m carosabil -1,00 m zona verde . 2,00 m pista biciclete,2.00 m zona verde) . retragere cladiri conform plansa U-04

Locuintele colective si semicolective se pot amplasa pe aliniament cu conditia de a respecta art. 10 din prezentul regulament.



Traseele si profilele drumurilor private identificate de la literele din plansa U 04 . Plan reglementari sunt orientative si pot fi modificate in urma dezmembrarilor sau comasarilor loturilor conform HG 525/1996 cu avizul Comisiei de Circulatie din cadrul Primariei Mun. Brasov.

*Conform Ordonantei pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, 27 august 2008, in calcularea CUT-ului nu se iau in calcul suprafetei construite desfasurate: suprafata subsolurilor cu inaltimea libera de pana la 1.80m, suprafata subsolurilor cu destinatia stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scarile exterioare, trotuarele de protectie.*

**PREZENTUL REGULAMENT ESTE O FORMA PRELIMINARA ACESTA URMAND A SE DETALIA SI DEFINITIVA DUPA OBTINEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE.**

Intocmit,  
**Arh. Atzberger Magdalena**